

La fascia perimetrale è prodotta in polietilene a celle chiuse, leggera, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi; inoltre si evidenzia l'inalterabilità del prodotto nel tempo grazie alle mescole di nuova generazione.

Nel lato interno della fascia perimetrale è presente un film trasparente in polietilene che posto al di sopra del pannello isolante non permette infiltrazioni di cemento evitando la formazione di ponti termici o legami con il solaio.

Nell'altro lato della fascia perimetrale è presente una bandella adesiva per una facile applicazione sulle pareti perimetrali.

La fascia perimetrale KeySolar non contiene CFC (freon).



### FASCIA PERIMETRALE O GIUNTO DI DILATAZIONE

#### DATI TECNICI

<b>Densità materiale</b>	22—25 Kg/mc		
<b>Resistenza alla compressione</b>	13,002 kPa (10% di deformazione UNI EN 186)		
<b>Temperatura di impiego</b>	-10°C + +70°C		
<b>No presenza CFC (FREON)</b>	In conformità alla legge n° 485 del 28/12/93		
<b>Materiale</b>	Polietilene a celle chiuse		
<b>Dimensione rotolo</b>	Diametro	[mm]	500 700
	Altezza	[mm]	150 250
<b>Spessore</b>	[mm]	8	
<b>Lunghezza rotolo</b>	[mm]	25.000	
<b>Volume per rotolo</b>	m <sup>3</sup>	0,022	

#### Key Solar S.r.l.

Sede Legale: Corso Stamira, 49 60122 Ancona (AN) - Italy

Sede operativa: Via d'Ancona, 37 60027 Osimo (AN) - Italy

Phone +39 071 7134068 • Fax +39 071 7134068

www.keysolar.it • e-mail: info@keysolar.it